

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống âm thanh tại các phòng họp, Hội trường đảm bảo phục vụ các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I/ Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội).

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị (ĐT: 0988361719)

3. Báo giá được tiếp nhận theo các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

- Nhận qua Email : bvdkdg@hanoi.gov.vn

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: đến trước 17h ngày 22 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II/ Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục (theo Phụ lục đính kèm)

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.


GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Tùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Văn bản ngày 17./9./2025 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang)

Stt	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
I	Phòng họp			
1	Tủ rack thiết bị - Vệ sinh bề mặt - Sắp xếp lại hệ thống dây kết nối. - Sửa chữa, hàn lại dây giắc, kết nối căn chỉnh tín hiệu.	Tủ	1	
II	Hệ thống âm thanh phòng hội trường chính tầng 2			
1	Amply công suất Crown + Yamaha - Vệ sinh bề mặt, cổng kết nối, kiểm tra nguồn cấp. - Tháo vỏ máy, vệ sinh quạt gió, main. - Đo kiểm tra hiển thị cảnh báo, mức tín hiệu vào ra, bằng thiết bị chuyên dụng. - Sắp xếp, kết nối lại dây giắc.	Bộ	4	
2	Bàn trộn Mixer 16 đường vào, 6 đường ra - Vệ sinh bề mặt, cổng kết nối, bề mặt quạt gió. Kiểm tra dây giắc, nguồn cấp. - Kiểm tra các phím chức năng, fader, các đèn chỉ báo. - Kiểm tra hiển thị, tín hiệu vào, ra trên bàn mixer. - Hàn lại dây giắc kết nối	Bộ	1	
3	Hệ thống loa trong hội trường - Vệ sinh bề mặt, cổng kết nối, kiểm tra giắc kết nối. - Sửa chữa, hàn lại dây giắc, kết nối. - Đo kiểm tra mức độ tín hiệu.	Chiếc	10	
4	Bộ xử lý hiệu ứng âm thanh - Vệ sinh bề mặt cổng kết nối - Kiểm tra nút ấn cơ khí vào ra của thiết bị - Kiểm tra hàn lại dây giắc.	Bộ	1	
5	Bộ xử lý tín hiệu và chống phản hồi âm thanh - Vệ sinh bề mặt, cổng kết nối. - Kiểm tra hàn lại dây giắc.	Chiếc	1	

6	Dây tín hiệu Proaudio - O.F.C. (Đồng không oxy). - Thích hợp cho mọi loại tín hiệu âm thanh. - Dây dẫn: đồng trần AWG22, 2x40x0,10 mm. - Lớp cách điện: polyethylene, đường kính 1,45 mm / CPVC: PVC dẫn điện, 100%. - Dây bọc : đồng trần, 35x0,10mm. - Vỏ ngoài: PVC chống tĩnh điện $\varnothing$ 6,70mm - Hàng mới 100%	Mét	100	
7	Giắc tín hiệu Proaudio - Hàng mới 100%	Chiếc	30	
8	Tủ rack thiết bị: - Vệ sinh tủ rack. - Kiểm tra lại giá lắp thiết bị. - Sắp xếp đi lại dây trong tủ thiết bị. - Sửa chữa, hàn lại dây giắc, kết nối thiết bị trong hệ thống, căn chỉnh tín hiệu.	Bộ	1	
III	Thay thế thiết bị hỏng, sử dụng kém chất lượng.			
1	Bộ cân bằng tần số âm thanh - 31 băng tần kép, 1/3-octave Constant Q dải tần số - Có thể chuyển đổi phạm vi tăng/giảm ± 6 hoặc ± 12 dB - Công tắc bỏ qua bảng điều khiển phía trước - Phạm vi tăng đầu vào ± 12 dB - Thang LED 4 đoạn để theo dõi mức đầu ra - Đầu vào và đầu ra XLR và TRS - Đáp ứng tần số <10 Hz đến >50kHz - Dải động lớn hơn 108dB - Hàng mới 100%	Bộ	2	

2	Âm ly công suất - Công suất 8Ω: 700Wx2 - Công suất 4Ω : 1100Wx2 - Công suất bridge 8Ω: 2200W - Độ nhạy: 1.4V/32dB/26dB - Đáp tuyến tần số: 20Hz -20kHz (±0.5dB) - Tỷ lệ S/N: 100dB - THD: < 0.05% - Hàng mới 100%	Chiếc	1	
3	Mic cổ ngỗng để bục phát biểu - Hướng tính: Cardioid. - Đáp tuyến tần số: 50Hz-17kHz. - Điện trở đầu ra: 180 Ohm. - Giắc kết nối: XLR. - Chiều dài cần Mic: 457 mm. - Trọng lượng: 820g - Hàng mới 100%	Chiếc	1	
4	Bộ mic không dây bao gồm hai mic cầm tay - Chuẩn bị tần số: Điều khiển tổng hợp PLL - Dải tần số sóng mang: 470~960 MHz - Chế độ thu: Độ đa dạng ăng-ten - Băng thông: 36 MHz - Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N): >105dB(A) - Tần số suy giảm (T.H.D): <0,6%@1KHz - Độ nhạy: -95dBm, S/N>80dB - Đáp ứng tần số: 50Hz~16KHz±2dB - Hàng mới 100%	Chiếc	1	